

Светодиодный светильник серии НКС-П Грильято 39x39 3,6Вт

CRI>85

3,6Вт IP40 450Лм



Наименование: Светодиодный светильник НКС-П-NCL-GR 50x50/opal цвет RAL квадр. 3,6Вт (RA>85, IP40)

Потребляемая мощность: 3,6Вт

Степень защиты: IP40

Гарантия: 24 месяца

Габариты светильника (ДхШ) 39x39

Включает НДС 22%

Номинальное напряжение:	220В
Цветовая температура:	3000,4000,5000,6000К
Световой поток:	450Лм
Потребляемая мощность:	3,6 Вт
Частота питающей сети:	50/60 Гц
Индекс цветопередачи:	>85
Цвет корпуса	Черный, белый , металл, RAL
Материал корпуса:	Сталь с полимерным покрытием
Вес:	0.060 кг
Коэффициент мощности:	не более 0.98
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент пульсации:	<1%
Длина, мм:	39
Ширина, мм:	39
Высоты, мм:	27/30/40/50
Способ монтажа:	Встраиваемый
Класс энергоэффективности:	A++
Диммирование:	Возможно
Применяется в ячейках:	50x50
Степень защиты:	IP40
Рассеиватель:	Призма, микропризма, опал, МПО
Светодиоды:	2835
Наличие оптики:	Нелизованная
Драйвер:	Интегрированный
Угол рассеивания:	120°
Тип источника света:	Светодиодный
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Защита от перегрева:	Есть
Гарантия:	24 месяца
Диапазон рабочей температуры:	-20° - +50°
Вывод подключения	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Возможно
Бренд:	НКС
Страна производитель:	Россия
Сертификаты:	ЕАЭС RU C-RU.НЭ06.В.02135/24, РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.00861