

Светодиодный светильник серии НКС-П Грильято 64x64 12Вт

CRI>85

12Вт IP40 1400Лм



Наименование:	Светодиодный светильник НКС-П-NCL-GR 75x75/oral цвет RAL квадр. 12Вт (RA>85, IP40)
Потребляемая мощность:	12Вт
Степень защиты:	IP40
Гарантия:	24 месяца
Габариты светильника (ДхШ)	64x64
Включает НДС 20%	

Номинальное напряжение:	220В
Цветовая температура:	3000,4000,5000,6000К
Световой поток:	1400Лм
Потребляемая мощность:	12 Вт
Частота питающей сети:	50/60 Гц
Индекс цветопередачи:	>85
Цвет корпуса	Черный, белый , металл, RAL
Материал корпуса:	Сталь с полимерным покрытием
Вес:	0.100 кг
Коэффициент мощности:	не более 0.98
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент пульсации:	<1%
Длина, мм:	64
Ширина, мм:	64
Высоты, мм:	27/30/40/50
Способ монтажа:	Встраиваемый
Класс энергоэффективности:	A++
Диммирование:	Возможно
Применяется в ячейках:	75x75
Степень защиты:	IP40
Рассеиватель:	Призма, микропризма, опал, МПО
Светодиоды:	2835
Наличие оптики:	Нелинзованная
Драйвер:	Интегрированный
Угол рассеивания:	120°
Тип источника света:	Светодиодный
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Защита от перегрева:	Есть
Гарантия:	24 месяца
Диапазон рабочей температуры:	-20° - +50°
Вывод подключения	Провода
Блок аварийного питания (БАП):	Возможно
Бренд:	НКС
Страна производитель:	Россия
Сертификаты:	ЕАЭС RU C-RU.НЭ06.В.02135/24, РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00861